



# VERTIGO

---

GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRETTA  
INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS

## VERTIGO - GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA

- Generatore d'aria calda molto silenzioso adatto per locali chiusi (ristoranti, chiese, sale convegni etc)
- Bruciatore integrato a gasolio
- Controllo elettronico di fiamma
- Termostato ambiente integrato (+5°/+30° C) e collegabile con termostato ambiente remoto
- Ventilatore radiale a pale rovesce
- Cavo alimentazione elettrica 1,5 m con spina
- Filtro gasolio
- Camera di combustione aerodinamica in acciaio inox
- Scambiatore di calore ad alto rendimento
- Serbatoio gasolio l=35 con indicatore di livello della riserva combustibile
- Tubo scarico fumi inox passaparete l = 0,6 m
- Pre-riscaldamento e post-ventilazione di raffreddamento della camera di combustione
- Commutatore inverno-estate per utilizzo come ventilatore
- Possibilità di ricircolo aria con generatore posizionato all'esterno
- Griglie di aspirazione e mandata
- Possibilità di movimentazione su ruote a scomparsa
- Facile manutenzione




- *Low-noise forced air space heaters suitable for indoor facilities*
- *Integrated burner oil*
- *Electronic flame-control*
- *Room thermostat integrated (+5°/+30° C) and can be connected to remote ambient thermostat*
- *Reverse blades radial fan*
- *Power cord (1,5 m) with plug*
- *Oil filter*
- *Stainless steel combustion chamber with aerodynamic shape*
- *High efficiency heat exchanger*
- *35 liters fuel tank with fuel reserve level gauge*
- *Stainless steel exhaust passplate pipe l = 0,6 m*
- *Pre-heating and automatic post ventilation of the combustion chamber*
- *Summer-winter switch for use as a fan*
- *Air recycling option when heater is placed outside the facilities (bar, restaurant, etc.)*
- *Air inlet/outlet grills*
- *Can be moved on retractable wheels*
- *Easy maintenance*



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

<p><b>RACCORDO MANDATA ARIA</b> <i>AIR OUTLET ADAPTER</i></p> 		<p><b>RACCORDO ASPIRAZIONE</b> <i>AIR INLET ADAPTER</i></p> 	
<p>Cod. 02AC672</p>		<p>Cod. 02AC671</p>	
<p><b>TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C</b> CON CAVO L=10 m E SPINA 90° <i>ROOM THERMOSTAT +5/+30°C</i> CABLE 10 m, PLUG 90°</p>	<p><b>TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA</b> <i>ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG</i></p>	<p><b>TUBO SCARICO FUMI INOX L = 1 m</b> <i>STAINLESS STEEL EXHAUST PIPE L = 1 m</i></p>	
			
<p>Cod. 02AC581</p>	<p>Cod. 02AC294</p>	<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC420</p>	
<p><b>CURVA A 90° SCARICO FUMI IN INOX</b> <i>STAINLESS STEEL EXHAUST ELBOW</i></p>	<p><b>TERMINALE PER CAMINO IN INOX</b> <i>STAINLESS STEEL CHIMNEY POT</i></p>		
			
<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC421</p>	<p>Mod. Ø 120 mm Cod. 02AC422</p>		

# VERTIGO - GENERATORI D'ARIA CALDA PLUG & PLAY A COMBUSTIONE INDIRECTA INDIRECT COMBUSTION PLUG AND PLAY CABINET SPACE HEATERS



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
VERTIGO 18	553	370	1996	70	2050	420	710	88,5

		VERTIGO 18
codice - code		04VE106
potenza term. nominale - rated heat power	Hs [kW] Hs [ kcal/h - BTU/h ]	18,2 15.652 - 62.295
potenza term. resa - output heat power	Hs [kW] Hs [ kcal/h - BTU/h ]	16,9 14.556 - 57.934
rendimento - heat efficiency	[ % ]	93
portata d'aria - air flow	[m <sup>3</sup> /h]	1750
salto termico - temperature rise	a 20°C [ °C ]	60
consumo - fuel consumption	[kg/h]	1,44
capacità serbatoio - tank capacity	[ l ]	35
potenza elettrica - power consumption 230V	[ W ]	400
alimentazione elettrica - electrical power	[ V - ph - Hz ]	230 - 1 - 50
∅ camino - ∅ flue	[ mm ]	120
quantità per pallet - pallet quantities	[ pz - pcs ]	1

