



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

GENERATORE D'ACQUA CALDA

# FIRE BOX

PRESSIONE

175÷350  
bar

PORTATA ACQUA

1200 l/h

POTENZA ASSORBITA

0,3 kW



## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



## SPECIFICHE



MOTORE BRUCIATORE MONOFASE ACCOPPIATO CON POMPA GASOLIO E VENTILATORE.



STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO DOTATO DI DUE RUOTE FISSE E UNA PIVOTTANTE.



QUADRO ELETTRICO CON INTERRUTTORE D'ACCENSIONE E TERMOSTATO PER REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA.

## DATI TECNICI

Modelli		<b>FIRE BOX 30 MT</b>	<b>FIRE BOX 40 MT</b>	<b>FIRE BOX 40 MT 350BAR</b>
Codice		CDVE49715	CDVE49716	CDVE40027
<b>PRESTAZIONI</b>				
Pressione operativa	bar/Mpa	175/17,5	200/20	350/35
Portata acqua	l/h	360-1260	360-1260	360-1260
Temperatura acqua in entrata	°C	140	140	140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/2	1-230-50/2	1-230-50/2
Potenza assorbita	kW	0,3	0,3	0,3
Serbatoio carburante	l	18	18	18
Consumo carburante	Kg/h	5,8	7,2	7,2
Potenza termica caldaia	kW	70	90	90
Dimensione (LxWxH)	cm	120x70x100	120x70x100	120x70x100
Peso	Kg	108	111	112

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: TBAP29050

TUBO 5/16 RACC L=2310  
R2 3/8F - 3/8F

CODICE: RCIN03755

INNESTO A VITE 3/8 M

